


Lumens™ DC125高清实物摄录展台，搭配 Lumens™ 独家无线模块，可真正实现无线操控，尽享自由移动演示的乐趣。360度任意旋转的无关节鹅颈设计，让演示不再受物体限制。高达 MTF 1102 lines 的清晰度，51dB 的讯噪比和 ΔE^*ab 8.58 (平均值) 色彩还原度的专业影像传感器，提供完美不失真、流畅无残影的影像质量，从容观察实物的每一个细节。

主要特色

- 采用摄像机专用的影像传感器，实现低噪音，高清晰的图像质量
- 独家无关节、高柔韧性鹅颈设计，360° 任意角度观看物体
- 智能型影像自动对焦机制，永保画面的清晰度
- 超高清分辨率 QXGA (2048 x 1536)、Full HD 1080p 输出
- 每秒 30 帧画面更新速率，影像流畅、无残影
- 独家智能优化，自动影像调整，获得最优化的影像质量
- 一线通，轻松一条 USB 线，即能使用展台
- 特殊水滴造型设计，体积小方便收纳
- 免费、多功能的跨平台软件支持，兼容各大厂牌的电子白板
- 即插即用，免驱动安装




特色说明



完美的影像质量

采用摄像机专用的影像传感器，高达 MTF 1102 lines 的清晰度，51dB 的讯噪比和 ΔE^*ab 8.58 (平均值) 色彩还原度的专业影像传感器，可敏锐辨识影像的明暗对比，其低噪度、鲜明的色彩还原度，即使是在光源不足的环境下，依然可清晰显示，均匀照明且无任何反光或热点。



极致流畅的动态影像

在高清 Full HD 1080p 的分辨率下，无论是实时画面显示，或录制影音，画面刷新率每秒 30 帧，轻易捕捉演示过程的一举一动，画面流畅、无残影，就连观察昆虫快速挥动翅膀时，其影像都是那么清晰、细腻、生动。



高效率按键设计

最常使用功能的按键配置于 DC125 底座上，便利演示者操控，让演示过程更加流畅顺利。



一线通

只需一条 USB 线连结电脑，不需外接电源线或是 VGA 讯号线即能使用，免除复杂的线路连接，提供简洁而精致的桌面空间。



智能优化

便利的智能优化自动调节功能，展台能依据现场环境，自动调节清晰度、亮度与色彩，不需专业影像知识，便可获得完美的图像质量。



同步录音、录像

展台内建麦克风，同步录制影像和声音，方便用户记录培训、会议、研讨会、课堂等的演示过程，并可重复播放，提升演示者的效率并增加讯息传递的便利性。



鹅颈设计

Lumens™ 首创无关节、高柔韧性鹅颈设计，克服了传统多关节机构设计的缺点，无故障，无抖动，使用方便。同时可以从上方、侧面、下方任意角度观察对象的任何细节。不受对象形状的限制，皆能尽情演示，没有任何死角。



智能影像调整

具有最先进的智能型影像侦测机制，在不断地侦测环境后，将自动调整聚焦位置到最合适的范围内，并且在调整的过程中，影像恢复迅速、准确，完全不影响演示者和观众的视觉效果。

产品规格

摄像镜头	1/3 英寸 500 万画素进阶式彩色 CMOS	电源界面	USB Bus Power
总像素	3.3M	USB 影像传输	USB 2.0 (480 Mbps) 高速传输
影像变焦距倍率	8 倍机械变焦放大	录像录音	有，需透过 Ladibug 软件
输出分辨率	VGA, SVGA, XGA, SXGA(1280x960), 720p, 1080p, UXGA, QXGA(2048x1536)	内建式麦克风	有
色彩还原度	ΔE^*ab 8.58 (平均值)	图像撷取功能	有，单张、连续性撷取
影像噪讯	51 dB	单键自动图像调节	有，影像优化机制
影像清晰度	MTF 1102 lines	图像旋转	0°、180°、上下翻转、左右颠倒
近拍设计	4 cm	防偷装置	Kensington 安全锁
摄像范围	最大至 480 x 360 mm > 纸张 A3 尺寸	免费软件	支持 PC Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X; WIA 介面
帧数	每秒 30 帧	特殊配件	可搭配 DC-W50 无线装置，做为无线实物摄录展台
补偿光源	LED 头灯		

使用接口

