



OIP-N60D Dante AV-H Dante AV-H 4K AVoIP OIP 桥接器

OIP-N60D Dante AV-H 是一款可传输 4K 影像画质的 AVoIP OIP 桥接器，可以从多个设备来源接收 IP 讯号，包括 OIP 桥接器、IP 摄影机和媒体处理器。OIP-N60D Dante AV-H 支持多种影像串流协议标准，包括 Dante AV-H/RTSP。用户可以使用网页接口(Web UI)选择和切换 IP 讯号源，并透过 HDMI 和 USB 输出影像。

产品特点

- 支援 Dante AV-H、RTSP
- 4K 高质量画质和低延迟传输
- IP-Based 远距离影音传输
- 支持 PoE 和 USB 供电，易于安装
- 支援双向 Dante Audio
- 支持 Dante Audio 解嵌 HDMI 和 3.5mm Line Out



内建全新 Dante AV-H 传输技术

OIP-N60D Dante AV-H OIP 桥接器支持 Audinate Dante AV-H 最新技术，可传输低延迟、绝佳音质、高画质的影像，并透过 Dante Controller 及 Dante Domain Manager 等软件，让您方便设定和管理影像、音源的配置，一站式平台即可分派、配置及控制影像及音源。此外，Dante Domain Manager 软件，还提供多种功能，如设备异常警报、用户网络安全性访问控制、远程管理、API 控制。

转换 USB 讯号，快速与视频会议平台协作整合

OIP-N60D Dante AV-H OIP 桥接器支持 RTSP 及 Dante AV-H 传输协议格式，可将不同 IP 影音设备的讯号源转换为 USB 讯号 (UVC/UAC 标准) 使用，让您快速连接视频会议平台，实时传输影像及音频。



支援双向 Dante Audio，高效整合多种设备

OIP-N60D Dante AV-H OIP 桥接器支持双向 Dante 音讯，并可用 USB 输出，这使设备能有效整合 Dante 麦克风、DSP (数字音频处理器) 和喇叭，成为混合型会议室最佳的 OIP 桥接器选择。

USB 网络摄影机延伸功能

OIP-N60D Dante AV-H OIP 桥接器透过 IP 网络传送及接收 USB 网络摄影机的影音频号，提供视频会议协作使用，具有易于安装的弹性及降低成本的效益。此功能搭配使用 OIP-N40E 将网络摄影机的影音频号转换输出为 USB 讯号。



产品规格

介面		功能	
HDMI 输出	HDMI 2.0 x1	管理介面	OSD / Web
USB Device	Type-C x1	VoiceConnect	选配
USB Host	Type-A x1 (支援 USB 网络摄像机)	支持USB网络摄像机 延伸	有
音源输入	Line In / MIC In, 3.5mm x1	支持USB麦克风扬声器	有
音源输出	Line Out, 3.5mm x1	支持虚拟网络摄像机	有
以太网	GbE LAN (RJ-45) x1	兼容UVC	有
选单按钮	有	兼容UAC	有
重置键	有	音频路由	有
LED 指示灯	电源灯 讯号连接灯	画中画PIP / 分屏显示 PBP	有
网络传输		视频拼接	最多 3x3
解码压缩格式	Up to 2160p60	CEC	有
网络传输协议	RTSP / Dante AV-H / Picture Mode	Last-In Switch	有
视频解码格式	H.264 / HEVC(H.265)	其他	
视讯编码格式	MJPEG	电源供应	PoE / USB
音频解码	有	功率消耗	PoE : 11 W USB : 10 W
音频编码	有	操作温度	0°C ~ 40°C
IEEE 802.1X	有	操作湿度	20~80% · 无凝结
HTTP 认证	摘要 / 基本 / 关闭	储存温度	-20°C ~ 60°C
PoE	PoE (IEEE802.3af)	重量	350g
		尺寸 (W×H×D)	不含零件: 125 x 89 x 25 mm

输出 / 输入界面

