

3G-SDI | HDMI | IP | H.264/HEVC | 3D 降噪系统 | G.711



VC-BR615高清全接口一体化会议摄像机，28倍光学变焦镜头，3D专业降噪处理及宽动态技术，应用在各种光线环境下，皆能生动细腻的再现画面细节，保证画面的清晰、稳定、不失真。适用于视讯会议、互动教学、远程医疗、案件审理、展览展示、文化演出、赛事转播、电子竞技等各类应用。

主要特色

- 专业影像传感器：1/2.5"CMOS
- 全接口同步输出：3G-SDI、HDMI、IP
- 全功能网口：影音传输、远程控制、PoE+供电
- 高效影像编码：H.264 / HEVC (H.265)
- 多种控制协议：VISCA / VISCA IP / PELCO D / ONVIF
- 支持中英文菜单
- AI智能人脸对焦系统
- 支持AR/VR追踪FreeD协议

产品规格

摄像机	
传感器	1/2.5" 8.57MP CMOS
输出规格	1080p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i : 59.94 / 50 720p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25
视频输出接口 (高清)	3G-SDI / HDMI / Ethernet
光学变焦	28倍
数位变焦	12倍
水平视角	68°
垂直视角	38.3°
对角线视角	78°
光圈	F1.6~F3.4
焦距	4.6mm~135mm
快门速度	1/1 ~ 1/10,000
最小对焦距离	1.5m (广角端 / 远端)
信噪比	>50dB
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
聚焦系统	自动 / 手动 / 智能对焦 (Smart AF)
增益	自动 / 手动
白平衡	自动 / 手动
曝光控制	自动 / 手动
宽动态 (WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻转	有
内建指示灯	有
网络	
视频串流	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
以太网供电 (PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)

输出介面	
HDMI / 3G-SDI	1080p59.94
多讯号串流	HEVC 1080p 59.94fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
影片压缩	H.264 / HEVC (H.265)
平移 & 俯仰	
平移角度	+170 ~ 170°
平移速度	300° / 秒
俯仰角度	+90 ~ -30°
俯仰速度	300° / 秒
预设位	256
资讯	
音源输入	Line In / Mic In
音源输出	Ethernet / SDI / HDMI
音频格式	AAC / G.711
摄像机控制	
控制接口	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote
控制协议	VISCA / VISCA IP / PELCO D / ONVIF
一般	
直流电输入	12V +/- 20%
功率消耗	PoE: 18W DC In: 16W
重量	2 kg (4.4 lbs)
尺寸	174 x 190 x 187 mm (6.9" x 7.5" x 7.3")

串流格式

串流	1	2	3
编码	HEVC	H.264	H.264
解析度	1080p / 720p	1080p / 1080i / 720p	640x360
帧率	59.94 Hz	59.94 / 29.97	29.97
	50 Hz	50 / 25	25
比特率	20000 kbps~2000 kbps	20000 kbps~2000 kbps	5000 kbps~512 kbps
音频格式	G.711		
PoE+	有		

选购配件



控制讯号延长器 (VC-AC06)



摄像机壁挂架 (VC-WM12)



控制讯号延长器 (VC-AC07)

输出 / 输入接口



Lumens® 影像专家 陪你看世间美好



官网二维码



微信公众号

Lumens 中国

地址：上海市浦东新区金吉路778号1幢6层607室

电话：021-51098999 传真：021-50272210

官网：www.lumens.cn