VC-BR71H 高清全接口一体化摄像机

Lumens®

4K | 3G-SDI | HDMI | IP | 22X | H.264 / HEVC(H.265) | G .711



VC-BR71H超高清4K一体化会议摄像机， 22倍光学变焦镜头，专业降噪处理及宽动态技术，应用在各种光线环境下，皆能生动细腻的再现画面细节，保证画面的清晰、稳定、不失真。适用于视讯会议、互动教学、远程医疗、案件审理、展览展示、文化演出、赛事转播、电子竞技等各类应用。

主要特色

- 专业影像传感器： 1/2.5” CMOS
- 全接口同步輸出：3G-SDI、HDMI、IP
- 云台平移俯仰速度：最大速度300°/秒
- 全功能网口：4K输出、远程控制、PoE+ 供电
- 高效影像编码：H.264 / HEVC (H.265)
- 多种控制协议：VISCA / VISCAIP/ PELCO D / ONVIF
- 支持中英文菜单

产品规格

摄像机	
传感器	1/2.5” 8.57MP CMOS
输出规格	2160p : 29.97 / 25 1080p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i : 59.94 / 50 720p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25
视频输出接口(高清)	3G-SDI / HDMI / Ethernet
光学变焦	22倍
数位变焦	12倍
水平视角	68°
垂直视角	38.3°
对角线视角	78°
光圈	F1.6~F3.4
焦距	4.6mm~135mm
快門速度	1/1 ~ 1/10,000 秒
最小对焦距離	1.5m (广角端 / 远端)
信噪比	>50dB
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
聚焦系統	自动 / 手动 / 智能对焦 (Smart AF)
增益	自动 / 手动
白平衡	自动 / 手动
曝光控制	自动 / 手动
宽动态(WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻转	有
内建指示灯	有
网络	
视频串流	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
以太网络供电(PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)

輸出介面	
HDMI / 3G-SDI	HDMI Output: 2160p29.97 3G-SDI Output: 1080p59.94
多讯号串流	HEVC 4K 29.97fps H.264 1080P 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
影片压缩	HEVC / H.264
平移 & 俯仰	
平移角度	+170 ~ 170°
平移速度	300° / 秒
俯仰角度	+90 ~ -30°
俯仰速度	300° / 秒
预设位	256
音讯	
音源输入	Line In / Mic In
音源输出	Ethernet / SDI / HDMI
音频格式	G.711
摄像机控制	
控制接口	RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote
控制协议	VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF
一般	
直流电输入	12V +/- 20%
功率消耗	PoE: 18W DC In: 16W
重量	2 kg (4.4 lbs)
尺寸	174 x 190 x 187 mm (6.9” x 7.5” x 7.3”)

串流格式

串流		1		2	3
编码		HEVC (H.265)		H.264	H.264
解析度		4K	1080p / 720p	1080p / 1080i / 720p	640x360
帧率	59.94 Hz	29.97	59.94 / 29.97	59.94 / 29.97	29.97
	50 Hz	25	50 / 25	50 / 25	25
比特率		20000 kbps~2000 kbps		20000 kbps~2000 kbps	5000 kbps~512 kbps
音频格式		G.711			
PoE+		有			

选购配件



控制讯号延长器（VC-AC06）



控制讯号延长器（VC-AC07）



摄像机壁挂架（VC-WM12）

输出 / 输入接口



Lumens 中国

地址：上海市浦东新区金吉路778号1幢6层607室

电话：021-51098999 传真：021-50272210

官网：www.lumens.cn