

Compatible with
ClickShare

BARCO

Certified for
Microsoft Teams



VC-R32

Full HD PTZ 网络摄像机

• 产品介绍

VC-R32 是一款支持 1080p 60fps、12 倍光学变焦的 PTZ 摄像机，可同时通过 HDMI、USB 及 IP 进行串流输出，兼容主流控制协议，便于灵活集成；支持正向与倒挂安装，广泛适用于摄影棚、剧院、教室、法庭、会议空间及宗教场所等多元场景。

• 产品特色

- Microsoft Teams 认证
- 支持 1080p 60fps 画质，搭载 12 倍光学变焦
- 内置 72.5° 广角镜头，小会议室到大空间均可轻松取景
- 支持 HDMI、USB 与 IP 串流同步输出，连接方式灵活
- 支持 PoE 供电，单条网线即可同时传输电源、影像、音频及控制信号
- 支持正向与倒挂两种安装方式，适应不同场地需求



型录下载

品牌理念

“Your Success, Our Focus”

协助客户成长并创造价值 · 是 Lumens 的核心理念 · 因此您的成功始终是我们的首要目标。

联系我们



扫描QR Code 与Lumens 团队联系

产品规格

PTZ 摄像机	
影像传感器	1/2.8" 2.16M
输出规格	1080p60 1080p50 1080p30 1080p25 720p60 720p50
影像输出界面	HDMI / Ethernet / USB 3.0
光学变焦	12 倍
数码变焦	12 倍
水平视角	72.5°
垂直视角	40.8°
对角线视角	83.2°
光圈	F1.8 ~ F3.0
焦距	f=4.1mm ~ 47.8mm
快门速度	1/25 ~ 1/10,000 sec
最小对焦距离	广角端 = 1000mm , 远端 = 1500mm
影像讯噪比	> 50dB
最低照度	1 lux (F1.8, 50IRE, 30fps)
聚焦功能	自动/手动
增益	自动/手动
白平衡	自动/手动
曝光控制	自动/手动
宽动态 (WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻转	有
自动取景功能	有

平移 & 俯仰	
平移角度	+170 ~ -170°
平移速度	0.2~120°/sec
俯仰角度	+90 ~ -30°
俯仰速度	0.2~80°/sec
预设位	256
输出界面	
HDMI	1080p 60
影像串流	三路串流： 第一路：H.264 1080p 60 第二路：H.264 720p 30 网页：H.264 720p 30
影片压缩	H.264
USB 输出	1080p60
USB 影片压缩	MJPEG
网络	
影像串流协议	RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
以太网网络供电 (PoE)	是 (IEEE802.3af)
音频	
音源输入	Line In / MIC In
音源输出	Ethernet / USB 3.0 / HDMI
音源压缩	IP : AAC USB : PCM
摄像机控制	
控制界面	RS-232/422(RJ-45) / Ethernet / USB 3.0
控制协议	VISCA / ONVIF
UVC	是
UAC	是
一般	
电源	12V +/- 20%
功率消耗	PoE: 9W / DC In: 8W
机身颜色	黑 / 白
重量	1.4 kg (3.1 lbs)
尺寸	7.5" x 7.3" x 5.4" (190 ×185 ×138 mm)

接口界面

