

VC-TR32

AI 智能跟踪摄像机



• 产品介绍

VC TR32 是一款集高画质与高性价比于一身的AI智能跟踪摄像机。它深度融合AI智能自动追踪与自动取景技术，无需人工操控即可精准锁定目标。

设备支持HDMI、USB、IP三路同步输出，并兼容PoE以太网供电，极大简化布线工程。凭借12倍光学变焦镜头，它能从容应对从小型会议室到教育培训等多元场景，是视频协作与内容创作的理想之选。



• 产品特色

- AI 人像检测算法，实现智能自动取景、人物动态追踪
- 兼容 RTSP、RTMP、SRT 主流流媒体协议，输出稳定安全
- HDMI、USB、IP 三路视频同步输出
- 支持 1080p@60fps 高清画质，搭载 12 倍光学变焦镜头
- 超静音 PTZ 云台马达，镜头运转顺滑、定位精准
- 支持 PoE 以太网供电，单根网线即可完成供电、音视频传输及设备控制
- 大广角镜头设计，小会议室至大型场地均可灵活拍摄取景
- 预设位记忆功能，一键快速调取切换多组拍摄视角
- Web UI 网页管理界面，支持远程参数配置与固件升级
- 兼容标准安装配件，支持桌面正装、天花板倒装两种安装方式



型錄下載

品牌理念

“Your Success, Our Focus”

协助客户成长并创造价值 · 是 Lumens 的核心理念 · 因此您的成功始终是我们的首要目标。

产品规格

PTZ 摄像机	
影像传感器	1/2.8" 2.16M
输出格式	1080p60 1080p50 1080p30 1080p25 720p60 720p50
影像输出接口	HDMI / Ethernet / USB 3.0
光学变焦	12倍
数码变焦	12倍
水平视角	72.5°
垂直视角	40.8°
对角线视角	83.2°
光圈	F1.8 ~ F3.0
焦距	f=4.1mm ~ 47.8mm
快门速度	1/25 ~ 1/10,000 sec
最小对焦距离	Wide = 1000mm , Tele = 1500mm
影像噪讯	> 50dB
最低照度	1 lux (F1.8, 50IRE, 30fps)
对焦功能	自动 / 手动
增益	自动 / 手动
白平衡	自动 / 手动
曝光控制	自动 / 手动
宽动态(WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻转	有
自动追踪功能	全域 / 讲台 / 区域跟踪
自动取景功能	全域 / 区域取景
手势辨识功能	有
全景摄像机	
影像传感器	1/2.8" 2MP CMOS
输出格式	720p30

接口界面



联系我们



扫描QR Code 与Lumens 团队联系

水平视角	87°
垂直视角	49°
平移 & 俯仰	
平移角度	+170 ~ -170°
平移速度	0.2~120°/秒
俯仰角度	+90 ~ -30°
俯仰速度	0.2~80°/秒
预设位	256
输出接口	
HDMI/3G-SDI	1080p 60
影像串流	PTZ 摄像机 Main : 1080p 60 Second : 720p 30 全景摄像机 : 720p30
视频压缩	H.264
USB 输出	1080p30
USB 压缩	MJPEG
网络	
影像串流协议	HTTP/ RTSP/ RTMP/ RTMPS/ SRT
POE供电	Yes(IEEE802.3af)
音频	
音频输入	Line In/MIC In
音频输出	Ethernet / USB 3.0 / HDMI
音频压缩	AAC/PCM
控制	
控制接口	RS-232/422(RJ-45) / Ethernet / USB 3.0
控制协议	VISCA / ONVIF
UVC	有
UAC	有
其他	
电源	12V +/- 20%
功率	PoE: 11W DC In: 10W
机身颜色	黑色 / 白色
重量	3.3lbs (1.5 kg)
尺寸(宽x 高 x 深)	7.5" x 7.3" x 5.4" (190 x185 x138 mm)